



3294

Nastro adesivo traspirante

Bollettino tecnico

Settembre 1998

Descrizione del prodotto	Supporto sintetico in tessuto non tessuto con speciale adesivo a bassa adesione spalmato in modo selettivo, per applicazioni in cui sia richiesta elevata capacità di outgassing.
---------------------------------	---

Costruzione	Backing	Adesivo	Colore
	Rayon	Acrilico	rosa

Proprietà fisiche e caratteristiche

Valori tipici, da non usare per la stesura di specifiche

Adesione su acciaio:	0,99 N/100 mm
Spessore del film:	0.1 mm
Spessore totale del nastro:	0.13 mm
Resistenza a trazione:	1,4 N/10 mm
Elongazione a rottura	15 %
Adesione sul backing:	0,33 N/10 mm
Porosità:	50,6 m ³ /min/m ²

Informazioni generali

- Conservare in ambiente pulito e asciutto, a temperature comprese fra 15 e 27 °C e umidità relativa fra 40 e 50 %. Durata a magazzino: 18 mesi dalla data di produzione
- Le migliori condizioni di adesione si hanno su superfici pulite e asciutte, a temperatura fra 15°C e 27°C.

Suggerimenti di utilizzo

Ideato per risolvere problemi connessi con l'eliminazione dei gas che si sviluppano durante l'insufflazione di schiume isolanti nell'industria degli elettrodomestici.

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Speciale supporto totalmente poroso in tessuto non tessuto	Conformabile Alta permeabilità all'aria e ai gas. Elevata resistenza allo scoppio	Sigillatura efficace Minima fuoriuscita di schiuma e uniformità di schiumatura Riduce la necessità di pulizia
Adesivo a pressione	Ulteriori mezzi di ritenuta non necessari	Riduce l'impiego di manodopera
Spalmatura selettiva dell'adesivo	Ulteriore permeabilità delle aree non spalmate	Contribuisce all'uniformità di schiumatura

Avviso per l'acquirente: Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo bollettino sono basate su prove che 3M ritiene ampie, rigorose ed attendibili, ma che non possono essere riferite all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Pertanto l'acquirente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivante dall'uso stesso. Né il venditore né il produttore saranno responsabili di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto.

La Società venditrice si impegna, su richiesta dell'acquirente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei materiali. In caso di non corretto uso dei materiali acquistati, la Società venditrice declina ogni responsabilità per le prestazioni degli stessi. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento: se il reclamo è tempestivo, valido e giustificato l'acquirente ha diritto alla sostituzione del prodotto.

