



3M™ Nastro in carta per uso generico 2120E

Bollettino Tecnico

Data: Ottobre 2012

Edizione: Nuovo

Descrizione Lo Scotch 3M™ 2120E è un nastro in carta crespata ideale per utilizzo a temperatura ambiente, adatto per imballaggi e sigillature e per mascherature per applicazioni non critiche.

Caratteristiche principali Nastro di carta con buone capacità di preformare e contornare angoli mantenendo integre le sue caratteristiche. Prodotto con base solvente con gomma naturale, supporto in carta crespata a strappo facilitato e resistente alla rimozione dopo applicazione. Buona capacità di tenuta e resistente al distacco e all'arricciamento riducendone la rilavorazione. Controlli speciali di trattamento del dorso favoriscono lo svolgimento e gli sprechi. Indicato per uso interno, lunghi periodi di esposizione alla luce solare ne possono rendere difficile la rimozione.

Proprietà Fisiche

Tipo di Adesivo	Base solvente con gomma naturale
Supporto	Carta crespata
Colore	Crema
Spessore Nastro (AFERA 5006)	0.120 mm

Caratteristiche

Adesione su acciaio (AFERA 5001)	2.5 N/cm
Resistenza a Trazione (AFERA 5004)	32 N/cm
Allungamento a rottura	13%
Resistenza a Temperatura	Ambiente

Stoccaggio

Stoccaggio nei cartoni originali in condizioni normali di 21°C (70°F) e Umidità relativa a 50% R.H.

Durata	3M 2120E ha una vita di 12 mesi dalla data di produzione, quando il prodotto viene conservato nei cartoni originali in condizioni normali di 21°C (70°F) e Umidità relativa a 50% R.H.
---------------	--

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supporto di carta crespata, impregnato di lattice 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buona conformabilità ▪ Spessore del supporto ▪ Resistenza ai solventi ▪ Si taglia a mano ▪ Svolgimento controllato ▪ Buon fissaggio della vernice su supporto ▪ Non si strappa alla rimozione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buona mascheratura di curve o superfici difficili ▪ Minimi gradini di vernice e buone linee di verniciatura ▪ Impedisce le infiltrazioni di vernice ▪ Impiego semplice ▪ Comfort nell'utilizzo ▪ Resistenza alla scagliatura della vernice ▪ Rimozione facile
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adesivo di gomma-resina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adesione immediata ▪ Buona conservazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facile da applicare ▪ Non si scolla

Avvertenze importanti per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita. Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento.

Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore. Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

Riferirsi all'etichetta del prodotto e alla relativa scheda di sicurezza per la salute e la sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Per informazioni si prega di contattare il nostro ufficio locale 3M. www.3M.com

3M

3M Italia S.p.A.
Adesivi e Nastri per l'Industria
Via N. Bobbio, 21
20069 Pioltello (MI)
Tel. 02-7035.1
Fax 02-7035.2262