

3M

484

Nastro adesivo per galvanica

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Nastro conformabile e resistente all'abrasione per operazioni di mascheratura di superfici durante processi galvanici e di anodizzazione.

Costruzione

Supporto	Plastica vinilica trasparente
Adesivo	Gomma-resina sintetica, translucido
Colore	Giallo

Proprietà fisiche
(non utilizzabili per messa a specifica)

Adesione all'acciaio	2,2 N/cm
Resistenza alla trazione	35 N/cm
Spessore totale	0,18 mm
Allungamento alla rottura	220%

Caratteristiche

1. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche usate nelle operazioni galvanotecniche.
2. Il supporto è notevolmente adattabile. Il nastro 484 è largamente usato per nastrature di rivestimento di ganci, mascherature di superfici irregolari e curve.
3. La robustezza del supporto offre la necessaria resistenza all'abrasione per proteggere parti durante manipolazioni.
4. Una prolungata esposizione a temperatura elevata (sopra i 75 °C) o a sostanze caustiche calde può indebolire il legame dell'adesivo.

Avvertenza Attaccabile dai chetoni, idrocarburi clorurati ed esteri.
Per tale ragione è bene tenerlo lontano da sgrassanti, solventi di vernici, diluenti per smalti, ecc.

Applicazioni

- Mascheratura in galvanostegia.
- Protezione di racchette e ganci in galvanostegia.

Settori d'impiego Industrie galvaniche.

**Avvertenza importante
per l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3

Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M è un marchio commerciale della 3M Company