



tesa® 4432

Informazioni Prodotto



Nastro carta per mascheratura flatback per applicazioni di giunzione, sabbiatura e sicurezza antisfondamento

Descrizione prodotto

tesa® 4432 è uno speciale nastro di carta flatback duraturo per mascheratura con un forte adesivo in gomma naturale. Grazie al suo adesivo forte tesa® 4432 è indicato per applicazioni di giunzione e rinforzo. Il robusto supporto in carta rende il nastro specialmente indicato come materiale per stencil per la sabbiatura di vetro, specchi e pietra con una durabilità di 6 sec./4 bar. tesa® 4432 può anche essere laminato sul retro di specchi per fungere da nastro di sicurezza antisfondamento e soddisfa i requisiti della norma DIN EN 12600. Il nastro in carta flatback per mascheratura è caratterizzato da eccellenti proprietà adesive su vari substrati, buona stampabilità, un'eccellente presa sulla vernice, strappabilità a mano e resistenza a temperature fino a 100°C.

Applicazione

tesa® 4407 UV Paper Grade è applicabile con molti tipi di pitture e la sua conformabilità consente la mascheratura sia di leggere curve che di linee diritte.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta liscia | • Spessore totale | 330 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------------|---------|
| • Resistenza alla temperatura | 100 °C | • Resistenza alla trazione | 93 N/cm |
| • Allungamento a rottura | 6 % | • Strappabile a mano | buono |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 8 N/cm |
|-----------|--------|



tesa[®] 4432

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

La forte adesività consente inoltre di fissare fibre deformate nelle industrie tessili e di fissare i tessuti su campionari così come per altre applicazioni come il rinforzo, il cinturaggio ed il giuntaggio.

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04432>