



# Scotch® 2517

## Nastro in carta liscia

pag. 1 di 2

### Scheda tecnica

Data: Ottobre 2003

---

**Descrizione** Nastro adesivo per uso generico con supporto in carta liscia, per applicazioni come giuntare, affastellare, sostenere e imballare.

---

**Costruzione**

Supporto	Carta kraft
Sistema adesivo	Gomma resina
Colore	Marrone medio
Lunghezza standard	55 m

*Nota:* Le informazioni tecniche e i dati che seguono sono da considerarsi indicativi e non possono essere utilizzati per messa a specifica del prodotto

---

Proprietà fisiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Metodo di prova ASTM	
Adesione su acciaio	8,5 N/cm	D-3330
Resistenza a trazione	54,3 N/cm	D-3759
Allungamento a rottura	2%	D-3759
Spessore nastro	0,16 mm	D-3652
Resistenza a temperatura	Fino a 149 °C	

---

**Informazioni generali**

- Supporto robusto e resistente a condizioni di umidità
- Può essere erogato in automatico
- Resiste a forno fino a 149 °C per 30 minuti
- Può essere certificato secondo la CID-A-A-883°, tipo II e la ASTM-D6123, tipo II

---

**Durata di magazzino** 12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa.

---

**Applicazioni** Ideale per giunte su cartone e come nastro per uso generico in applicazioni di affastellamento, sostegno, imballaggio.

## Applicazioni (continua)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Adesivo in gomma resina	Adesione immediata	Aderisce con facilità, contribuisce a ridurre la mano d'opera
	Buona tenuta	Riduce il sollevamento e l'arricciatura, riduce le rilavorazioni
Supporto liscio	Buona resistenza a trazione	Tiene bene senza rompersi
	Minimo allungamento	Fissa in modo tenace
	Resiste a solventi e umidità	Contribuisce a ridurre le infiltrazioni e le rilavorazioni
	Facile da tagliare manualmente	Facile da maneggiare, riduce gli scarti

## Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



### Adesivi e Nastri

3M Italia S.p.A.  
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3  
Tel. 02/7035.3448 - Fax 02/7035.2150

3M e Scotch sono marchi commerciali della 3M Company