3M

Scotch® 483

Nastro adesivo in polietilene

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione

Lo Scotch 483 è disponibile trasparente ed in sei brillanti colori: rosso, blu, giallo, verde, bianco e nero, per operazioni di, sigillatura, per codificazioni, per tenuta e per applicazioni in galvonostegia e decorative. È un nastro economico che ha un ottimo allungamento e quindi si adatta in modo eccellente alle superfici.

Costruzione

Supporto

Polietilene colorato

Adesivo

Gomma

Colori

Trasparente, rosso, bianco, nero, verde, blu e giallo

Proprietà fisiche

(non utilizzabili per messa a specifica) Adesione all'acciaio

1,4 N/cm

Resistenza alla trazione

17,5 N/cm

Spessore totale

0,127 mm

Allungamento alla rottura

290%

Caratteristiche

- 1. Il nastro si allunga facilmente ed è molto adattabile.
- 2. Il supporto in film di polietilene rende il nastro resistente ai reagenti chimici.
- 3. I colori vivaci ed il supporto liscio conferiscono al nastro un'eccellente estetica.
- 4. Rimane flessibile fino alla temperatura di -29 °C.
- 5. La temperatura massima di applicazione non deve superare i 77 °C.
- 6. Il sistema adesivo ha un basso contenuto di alogeni.

Applicazioni

- Sigillature
- Codificazioni
- · Galvanostegia
- · Giunzioni di tenuta
- Protezione
- · Decorazioni
- Etichettature
- · Bordature

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

