



# tesa® 50600 Standard



## Informazioni Prodotto

Nastro in silicone/poliestere per mascheratura verde

### Descrizione prodotto

tesa® 50600 è un nastro per mascheratura verde traslucido per alte temperature dotato di un supporto in poliestere con adesivo in silicone. tesa® 50600 viene utilizzato per varie applicazioni, in particolare per la mascheratura durante processi di verniciatura a polvere. Il nastro consente di realizzare bordi verniciati precisi ed offre un'eccellente presa della vernice. Il sistema adesivo in silicone del nastro per mascheratura rende il nastro estremamente termoresistente, in grado di contrastare temperature estreme fino a 220 °C anche per 30 minuti di fila. Il nastro per alte temperature è caratterizzato dalla massima semplicità di applicazione e rimozione in un unico pezzo senza lasciare residui. Il nastro per mascheratura tesa® 50600 è disponibile anche in versione con liner.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |          |                   |       |
|-----------------|----------|-------------------|-------|
| • Supporto      | PETP     | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | silicone |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                               |        |                            |         |
|-------------------------------|--------|----------------------------|---------|
| • Facile da rimuovere         | Si     | • Resistenza alla trazione | 75 N/cm |
| • Resistenza alla temperatura | 220 °C | • Strappabile a mano       | basso   |
| • Allungamento a rottura      | 110 %  |                            |         |

### Adesione ai valori

- |           |        |
|-----------|--------|
| • Acciaio | 4 N/cm |
|-----------|--------|

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50600>